

Арматура - Контрольное оборудование
Запасные части - Автомобильное и промышленное оснащение - Производство и сервис

Насосная и компрессорная техника
Системы перегрузки – Заправочные станции
Ремонт и обслуживание

Flüssiggas-Anlagen GmbH
Peiner Straße 217
D-38229 Salzgitter
Germany – Германия
Telefon: +49 / 5341 / 8697-0
Telefax: +49 / 5341 / 8697-11
<http://www.fas.de>



ПАСПОРТ

Предохранительные пружинные клапана с подрывом угловая форма

Заказ FAS № 15061-15076.



Арматура - Контрольное оборудование
Запасные части - Автомобильное и промышленное оснащение - Производство и сервис

Насосная и компрессорная техника
Системы перегрузки – Заправочные станции
Ремонт и обслуживание

Flüssiggas-Anlagen GmbH
Peiner Straße 217
D-38229 Salzgitter
Germany – Германия
Telefon: +49 / 5341 / 8697-0
Telefax: +49 / 5341 / 8697-11
<http://www.fas.de>



ВНИМАНИЕ!

*Сжиженный углеводородный газ
является взрыво- и пожароопасным продуктом!*

ОПАСНОСТЬ ОБМОРОЖЕНИЯ!

*Обслуживание допускается только специальному персоналу,
квалифицированному и обученному в работе с оборудованием
для сжиженных углеводородных газов.*

*Эксплуатация оборудования допускается только в станциях
оснащение которых соответствует действующим правилам
и нормам безопасности.*

Арматура - Контрольное оборудование
Запасные части - Автомобильное и промышленное оснащение - Производство и сервис

Насосная и компрессорная техника
Системы перегрузки – Заправочные станции
Ремонт и обслуживание


Flüssiggas-Anlagen GmbH
Peiner Straße 217
D-38229 Salzgitter
Germany – Германия
Telefon: +49 / 5341 / 8697-0
Telefax: +49 / 5341 / 8697-11
<http://www.fas.de>



Полнопроходной пружинный предохранительный клапан тип FAS угловой формы, PN 40, с герметичным колпачком, с принудительным открыванием, корпус из стального литья, седло и кегля из нержавеющей стали, с TUV – приемкой, с CE маркировкой по DGLR 97/23/EG

Исполнение: В = Полнопроходной пружинный предохранительный клапан с оборудованием для принудительного открывания

Заказ-№р. Исп. В	DN Вход	DN Выход	установлен на (бар)	Вес
15 061	20	40	12,1	9,0
15 062	20	40	15,6	9,0
15 063	25	40	12,1	9,0
15 064	25	40	15,6	9,0
15 065	32	50	12,1	12,0
15 066	32	50	15,6	12,0
15 067	40	65	12,1	16,0
15 068	40	65	15,6	16,0
15 069	50	80	12,1	22,0
15 070	50	80	15,6	22,0
15 071	65	100	12,1	32,0
15 072	65	100	15,6	32,0
15 073	80	125	12,1	56,0
15 074	80	125	15,6	56,0
15 075	100	150	12,1	75,0
15 076	100	150	15,6	75,0



Исп. В

Транспортировка и хранение

Предохранительные клапаны должны транспортироваться в упаковке, предотвращающей клапан от повреждения и загрязнения. Запрещается снимать защитные колпачки с концов клапана до монтажа в трубопровод.

Предохранительные клапаны рекомендуется хранить в сухом и чистом месте. При длительном хранении рекомендуется использовать восковую смазку или полиэтиленовую упаковку.

Монтаж

Монтаж и обслуживание разрешается только специальному персоналу, квалифицированному и обученному в работе с сжиженными углеводородными газами. Эксплуатация оборудования допускается только в станциях, оснащение которых соответствует действующим правилам и нормам безопасности.

Предохранительные клапаны FAS поставляются настроенными и готовыми к эксплуатации.

Техобслуживание

Предохранительные клапаны практически не нуждаются в техобслуживании. Генеральную проверку клапанов рекомендуется проводить один раз в год эксплуатации.

Ремонт / Гарантия

При неправильной работе необходимо отправить предохранительный клапан к изготовителю / продавцу. Мы гарантируем качество и безопасность нашей продукции, при условии ее хранения, установки и эксплуатации в полном соответствии с требованиями настоящего технического паспорта и национальными нормативными документами.

Запрещается проводить самостоятельно любые ремонтные работы, так как при этом теряется гарантийное право.

Арматура - Контрольное оборудование
Запасные части - Автомобильное и промышленное оснащение - Производство и сервис

Насосная и компрессорная техника
Системы перегрузки – Заправочные станции
Ремонт и обслуживание

Flüssiggas-Anlagen GmbH
Peiner Straße 217
D-38229 Salzgitter
Germany – Германия
Telefon: +49 / 5341 / 8697-0
Telefax: +49 / 5341 / 8697-11
<http://www.fas.de>



Свидетельство о приемке.

Испытание	Результат
Внешний осмотр	Соответствует
Проверка прочности и плотности корпусных деталей	Норма
Проверка правильности заводских установок	Соответствует
Проверка работоспособности	Норма
Проверка упаковки и комплектности поставки	Соответствует

Настоящим подтверждается, что предохранительный клапан прошел испытания и признан годным к эксплуатации.

штамп